


NÁVOD

PUMPIČKA NA TLAIČE



DOFÚKANIE TLMIČA

- ODSKRUTKUJEME KRYTKU NA VIDLICI ALEBO NA TLMIČI



DOFÚKANIE TLMIČA

- ZASKRUTKUJEME KONCOVKU PUMPIČKY NA DORAZ DO VENTILU A DOFÚKAME NA SPRÁVNY TLAK
- Ak NÁHODOU TLMIČ PREFÚKNEME, NA PUMPIČKE JE „TLAČÍTKO“ KTORÉ KEĎ STLAČÍME TAK NÁM Z TLMIČA UPUSTÍ VZDUCH
- Ak SI CHCETE NAFÚKAŤ VIDLICU PRESNE NA VAŠU VÁHU, JE POTREBNÉ SI VYSADNÚŤ NA BICYKEL DO JAZDECKEJ POLOHY A ZMERAŤ ZANORENIE VNÚTORNÝCH NÔH VIDLICE (SAG) V IDEÁLNOM PRÍPADE BY TO MALO BYŤ 20% CELKOVÉHO ZDVÍHU



TABUĽKY PRÍBLIŽNÝCH TLAKOV PODĽA VÁHY

SR SUNTOUR

Rider weight (kg)	Suggested air pressure (psi)								
	RUX	DUROLUX AURON AION	AXON EPIXON RAIDON	XCR-air	XCM-Jr.-air	Mobie45-air	Mobie25-air	NRX-air	NCX-air
< 55	< 40	35 - 50	40 - 55	40 - 55	40 - 55	35 - 50	40 - 55	40 - 55	40 - 55
55 - 65	40 - 50	50 - 60	55 - 65	55 - 65		50 - 60	55 - 65	55 - 65	55 - 65
65 - 75	50 - 60	60 - 70	65 - 75	65 - 75		60 - 70	65 - 75	65 - 75	65 - 75
75 - 85	60 - 70	70 - 85	75 - 85	75 - 85		70 - 85	75 - 85	75 - 85	75 - 85
85 - 95	70 - 85	85 - 105	85 - 100	85 - 100		85 - 105	85 - 100	85 - 100	85 - 100
95 <	85 +	105 +	100 +	100 +		105 +	100 +	100 +	100 +
Air pressure (factory setting)	70psi	90psi	32mm: 110psi	32mm: 120psi	50psi	90psi	100psi	85psi	80psi
			34mm: 95psi	34mm: 100psi					
Max. pressure	105psi	120psi	145psi	160psi	100psi	120psi	130psi	120psi	120psi

ROCKSHOX

ZADNÝ TLMIČ

FORK	<140 LBS (<63 KG)	140-160 LBS (63-72 KG)	160-180 LBS (72-81 KG)	180-200 LBS (81-90 KG)	200-220 LBS (90-99 KG)	MAX PSI
30 Gold 80 mm	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	175+ psi	265 psi
30 Gold 100-120 mm	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	135+ psi	205 psi
Argyle RCT	120-135 psi	135-150 psi	150-165 psi	165-180 psi	180+ psi	220 psi
Bluto	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi
BoXXer WC	30-45 psi	45-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	165 psi
Lyrik Solo Air	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	148 psi
Lyrik Dual Position Air	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	248 psi
Paragon Gold	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi
Pike Solo Air	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	148 psi
Pike 29 120-140 mm	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	163 psi
Pike Dual Position Air	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	248 psi
Pike DJ 100 mm	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	250 psi
Pike DJ 140 mm	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	163 psi



FORK	SPRING	WHEEL SIZE	MODEL	<140 LBS (<63 KG)	140-160 LBS (63-72 KG)	160-180 LBS (72-81 KG)	180-200 LBS (81-90 KG)	200-220 LBS (90-99 KG)	MAX PSI
Argyle	Solo Air	26"	RCT, R	120-135 psi	135-150 psi	150-165 psi	165-180 psi	180+ psi	220 psi
BoXXer	Solo Air	26"	World Cup	40-55 psi	55-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-115 psi	200 psi
Lyrik	Dual Position Air	26"	RC2L, RC2 DH, RC, R	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	248 psi
	Solo Air	26"	RC2L, RC2 DH, RC, R	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	148 psi
Reba	Solo Air	26" / 29"	RLT, RL	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi
Recon Gold 80 mm	Solo Air	26"	RL, TK, R	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	175+ psi	225 psi
		29"	TK						
Recon Gold 100-120 mm	Solo Air	26"	RL, TK, R	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	135+ psi	225 psi
		29"	TK						
Recon Silver 80 mm	Solo Air	26"	TK, R	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	175+ psi	225 psi
		29"	TK						
Recon Silver 100-120 mm	Solo Air	26"	TK, R	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	135+ psi	225 psi
		29"	TK						
Revelation	Solo Air	26" / 29"	World Cup, XX, RCT3, RLT, RL,	<110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-155 psi	155-170 psi	255 psi
	Dual Position Air	26"	World Cup, World Cup XX, XX, RCT3, RLT, RL						
		29"	XX, RCT3, RLT, RL						
Sektor	Solo Air	26"	RL, TK	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-115 psi	115-130+ psi	225 psi
SID	Solo Air	26" / 29"	World Cup XX, World Cup, XX, RTC3, RLT, RL	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi
Totem	Dual Position Air	26"	RC, RC2 DH	35-40 psi	40-55 psi	55-75 psi	75-90 psi	90-110 psi	186 psi
	Solo Air	26"	RC2 DH	20-35 psi	35-50 psi	50-65 psi	65-80 psi	80-95 psi	148 psi
XC32 80 mm	Solo Air	26"	TK, R	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	175+ psi	225 psi
		29"	TK						
XC32 100-120 mm	Solo Air	26"	TK, R	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	135+ psi	225 psi
		29"	TK						

RIDER WEIGHT (lbs)	32 FLOAT Pressure	34 FLOAT Pressure	36 FLOAT Pressure
120-130	57 psi/ 3.9 bar	45 psi/ 3.1 bar	40 psi/ 2.8 bar
130-140	61 psi/ 4.2 bar	48 psi/ 3.3 bar	41 psi/ 2.8 bar
140-150	66 psi/ 4.5 bar	51 psi/ 3.5 bar	43 psi/ 3.0 bar
150-160	71 psi/ 4.9 bar	53 psi/ 3.7 bar	46 psi/ 3.2 bar
160-170	76 psi/ 5.2 bar	56 psi/ 3.9 bar	51 psi/ 3.5 bar
170-180	82 psi/ 5.6 bar	58 psi/ 4.0 bar	55 psi/ 3.8 bar
180-190	87 psi/ 6.0 bar	63 psi/ 4.3 bar	59 psi/ 4.1 bar
190-200	92 psi/ 6.3 bar	68 psi/ 4.7 bar	63 psi/ 4.3 bar
200-210	98 psi/ 6.7 bar	72 psi/ 5.0 bar	67 psi/ 4.6 bar
210-220	103 psi/ 7.1 bar	77 psi/ 5.3 bar	71 psi/ 4.8 bar
220-230	108 psi/ 7.4 bar	82 psi/ 5.6 bar	75 psi/ 5.2 bar
230-240	113 psi/ 7.8 bar	86 psi/ 5.9 bar	79 psi/ 5.4 bar
240-250	119 psi/ 8.2 bar	91 psi/ 6.3 bar	83 psi/ 5.7 bar

TABULKY MAJÚ LEN INFORMATÍVNY CHARAKTER, JE POTREBNÉ VIDLICU A TLMIČ NAFÚKAŤ BUĎ PODĽA KONKRÉTNYCH HODNÔT OD VÝROBCU (VÄČŠINOU NA VIDLICI) ALEBO PODĽA SAGU, TAKŽE PRESNE NA KONKRÉTNEHO JAZDCA





PRE VIAC INFORMÁCIÍ SLEDUJ INSTAGRAM A
WEB STRÁNKU KDE SA NAHRÁVAJÚ NOVÉ
NÁVODY A RADY K SERVISU

PRAJEM VEĽA ŠĽASTNÝCH OPRÁV

